

eTRIKE BKL DESINFECCIÓN



El producto final puede diferir ligeramente de la imagen mostrada. Las fotografías son de carácter ilustrativo y están sujetas a variaciones en diseño, color o características específicas, según disponibilidad o actualizaciones del fabricante.

1. Frame	Aluminium 6082	14. Drive	Front Wheel Engine
2. Fork	Suspension 100 mm	15. Power	250 W
3. Handlebar	Alu multi ajuste	16. Torque	42 Nm
4. Rear brake	2x Hidraulic disc 180 mm	17. Nominal voltage	36 V
5. Front brake	Hidraulic disc 180 mm	18. Maximum intensity	15 A
6. Rear rim	Aluminium 20" 48T Cargo	19. Motor weigth	2,5 Kg
7. Front rim	Aluminium 24" 36T Cargo	20. Controller	36 A 15A
8. Tyres	24" x 2.40	21. Battery	376 Wh
9. Box capacity	12 + 40 L	22. Loading time	3 to 5 hours
10. Dimensions (cm)	214x 85x 115	23. Charge cycles	1095 cycles
11. Weight with battery	36 Kg	24. Charging socket	220 V
12. Admissible total weight	250 Kg	25. Range (Km)	Up to 60 Km
13. Gear	NA	26. Optional Battery	NA

* Range depending on driving style

According to
UNE-EN15194-2009
DIN 79010



www.bkl.eco



+34 681 601 144



info@bkl.eco

